



**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**

CPV:

(39112000-0/005) Κάθισμα γραφείου
(39112000-0/004) Καθίσματα διευθυντικά
(39112000-0/009) Κάθισμα επισκέπτη
(39130000-2/004) Έπιπλα γραφείου

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

*Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια
εβδομήντα πέντε ευρώ (57.775,00 €),
πλέον ΦΠΑ 24%*

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

9185/5252/10.06.2019 (ΑΔΑ: 02-05ΧΚ)

ΑΘΗΝΑ 11/06/2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Περιεχόμενα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης	2
A. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ.....	2
A1. ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ	2
A2. ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ.....	5
A3. ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΥ)	7
A4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	8
B. ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΠΛΑ	9
B1.B2.B3. ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	9
B4. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 4άρων συρταριών (3+1).....	11
B5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αφορά στην προμήθεια επίπλων γραφείου που θα τοποθετηθούν στα κτίρια της Βουλής των Ελλήνων κατόπιν υποδείξεως της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής της Βουλής των Ελλήνων, κυρίως δε στα ακόλουθα κτίρια :

- Αρβανίτη
- Σέκερη 1
- Σέκερη 1^Α
- Μητροπόλεως
- Αμαλίας 22-24
- Βουλής 4

A. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

A1. ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ

Η κατασκευή του καθίσματος θα είναι από υλικά υψηλής αντοχής ώστε να μην παραμορφώνονται από την χρήση, να παρέχουν μακροβιότητα στη δομή του καθίσματος, με μορφή που να το καθιστά εργονομικό και αναπαυτικό για πολύωρη χρήση.

Όλα τα μέρη του μεταλλικού σκελετού, θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας στους 200°C, για μεγάλη αντοχή στην τριβή και στο χάραγμα, αφού προηγουμένως γίνουν οι απαραίτητες εργασίες απολίπανσης και φωσφάτωσης.

Η βάση του καθίσματος θα είναι πεντακτινωτή, βαρέως τύπου, αποτελούμενη από πέντε οριζόντιες ισομήκεις ακτίνες, διαμέτρου περίπου 63cm κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από πολυαμίδιο. Στο άκρο των ακτινών θα υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοχές για την τοποθέτηση διδύμων τροχών. Οι τροχοί θα είναι αθόρυβοι, κατάλληλοι τόσο για μαλακά όσο για σκληρά δάπεδα, κατασκευασμένοι από πολυαμίδιο υψηλή αντοχής, τόσης ώστε ο κάθε τροχός να έχει την ικανότητα να φέρει φορτία περί τα 100kg. Σε περίπτωση ολικής θραύσης ενός τροχού, το κάθισμα να μην ανατρέπεται. Για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο, η προσφορά να συνοδεύεται από τα ανάλογα πιστοποιητικά.

Η έδρα του καθίσματος πρέπει να είναι σχεδιασμένη με ανατομικές καμπύλες σύμφωνα με τους κανόνες της εργονομίας.

Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης εσωτερικά θα είναι κατασκευασμένος από κόντρα πλακέ θαλάσσης για την έδρα $\geq 12\text{mm}$ και από πολυαμίδιο ενισχυμένο με πολλαπλές νευρώσεις που ενισχύουν την αντοχή για την πλάτη.

Το εξωτερικό μέρος της έδρας και της πλάτης θα καλύπτεται από χυτοπρεσσαριστό πολυπροπυλένιο πάχους $\geq 40\text{mm}$ το οποίο θα κουμπώνει κατάλληλα στο εσωτερικό τμήμα της έδρας και της πλάτης αντίστοιχα.

Το κέλυφος της πλάτης θα φέρει εσωτερικά μεταλλική γωνία που να το συνδέει με την έδρα, το οποίο θα είναι καλυμμένο εξωτερικά με μαύρο πλαστικό κάλυμμα.

Το κάθισμα θα έχει ψηλή πλάτη και θα είναι όμοιο μορφολογικά με αυτό της φωτογραφίας. Πλάτος πλάτης περί τα 450mm / Ύψος πλάτης $\geq 60\text{mm}$.

Οι βραχίονες του καθίσματος θα είναι ανατομικής μορφής και θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εργονομίας. Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο, θα συνδέονται με το κάθισμα μέσω ειδικών μεταλλικών υποδοχών και βιδών και θα είναι ρυθμιζόμενοι καθ' ύψος (εύρος ρύθμισης 60mm).

Όλες οι βίδες στήριξης της έδρας να έχουν οδοντωτό γκρόβερ για μεγαλύτερη αντοχή και σταθερότητα.

Ο σκελετός θα πρέπει να έχει κατάλληλες υποδοχές για να βιδωθεί ο μηχανισμός synchro που θα πρέπει να διαθέτει το κάθισμα, ο οποίος θα κλειδώνει σε 5 θέσεις.

Η ανύψωση του καθίσματος θα γίνεται με αμορτισέρ ασφαλείας, διπλού τοιχώματος πεπιεσμένου ουδέτερου αερίου υψηλών προδιαγραφών. Εξωτερικά θα είναι επενδεδυμένο με μανδύα πολυαμιδίου.

Το χαμηλότερο ύψος της έδρας από το δάπεδο θα είναι $\leq 450\text{-mm} + / - 2\text{cm}$.

Το ύψος της πλάτης πρέπει να ρυθμίζεται με κατάλληλο μηχανισμό - κασάνια (up-down πλάτης -κάθετη κίνηση διαδρομής περί τα 80mm) και με ευκολία από τον χρήστη χωρίς την χρήση βίδας.

Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης θα είναι επικαλυμμένος με αφρώδη υλικά υψηλής πυκνότητας περί τα 40Kg/m³ και πάχους περί τα 50mm, μη παραμορφούμενα άκαυστα και μη τοξικά.

Η ρύθμιση της κλίσης και του ύψους της πλάτης και της έδρας καθώς και η σταθεροποίησή τους να επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλων μηχανισμών ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.

Το κάθισμα (έδρα – πλάτη) θα έχει επένδυση από δερματίνη, υψηλής αντοχής σε μακροχρόνια χρήση.

Ειδικότερα, η δερματίνη θα πρέπει να είναι 100% pu, συνολικού βάρους $\pm 5\%$ 590g/mt (EN12127) σε φάρδος $\pm 2\%$ 1,40. Η αντοχή του υφάσματος στην τριβή (ISO12947-2Martindale) θα πρέπει να είναι στους $\pm 10\%$ 50.000 κύκλους τριβής. Η δερματίνη θα πρέπει να είναι βραδύκαυστη και η σταθερότητα του χρώματός της στο τεχνητό φως –Xenon (ISO 105 B02) θα πρέπει να είναι κατηγορίας ≥ 5 .

Όλες οι ραφές μετά την διαδικασία ραψίματος θα πρέπει να είναι ίσες και ομαλές χωρίς πτυχώσεις.

Το σύνολο της κατασκευής να μην φέρει αιχμηρά άκρα σε οποιοδήποτε σημείο του ικανά να προκαλέσουν φθορά στην ενδυμασία του χρήστη ή τραυματισμό του.



► Κάθισμα εργασίας υπαλληλικό

τεμάχια: 197

A2. ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ

Το διευθυντικό κάθισμα (φωτογραφίες) θα πρέπει να είναι εργονομικά μελετημένο ώστε να είναι άνετο, για πολύωρη χρήση και από διαφορετικούς χρήστες (ανθρωπομετρικά μεγέθη), να είναι κατασκευασμένο με ανθεκτικά υλικά και εξαρτήματα ώστε να παρέχει μακροβιότητα και μορφολογικά να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη αισθητική. Όλα τα μέρη του μεταλλικού σκελετού, θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας στους 200C, για μεγάλη αντοχή στην τριβή και στο χάραγμα, αφού προηγουμένως γίνουν οι απαραίτητες εργασίες απολίπανσης και φωσφάτωσης.

Η βάση του καθίσματος θα είναι πεντακτινωτή, βαρέως τύπου, αλουμινίου, αποτελούμενη από πέντε οριζόντιες ισομήκεις ακτίνες, διαμέτρου τουλάχιστον 65εκ. Στο άκρο των ακτινών θα υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοχές για την τοποθέτηση διδύμων τροχών. Οι τροχοί θα είναι αθόρυβοι, κατάλληλοι τόσο για μαλακά όσο για σκληρά δάπεδα, κατασκευασμένοι από πολυαμίδιο υψηλή αντοχής, τόσης ώστε ο κάθε τροχός να έχει την ικανότητα να φέρει φορτία άνω των 50kg. Σε περίπτωση ολικής θραύσης ενός τροχού, το κάθισμα να μην ανατρέπεται. Για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο, η προσφορά να συνοδεύεται από τα ανάλογα πιστοποιητικά.

Ο σκελετός του καθίσματος (έδρα-πλάτη) θα είναι ενιαίος και κατασκευασμένος από πολλαπλές στρώσεις φύλλων ξύλου οξιάς πάχους περί τα **12 mm** πρεσαρισμένα και συγκολλημένα σε καλούπι για την τελική μορφή της έδρας – πλάτης. Στο κάτω μέρος της έδρας θα υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοχές για να βιδωθούν οι μηχανισμοί.

Όλες οι βίδες στήριξης της έδρας να έχουν οδοντωτό γκρόβερ για μεγαλύτερη αντοχή.

Η ταπετσαρία της έδρας και της πλάτης θα τοποθετηθεί σε ξύλινο κέλυφος πάχους **≥6 mm**.

Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από αφρώδη υλικά υψηλής πυκνότητας- μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη πυκνότητας για την έδρα και για την πλάτη **≥30 kg/m³** και πάχους **≥50 mm**, μη παραμορφούμενα άκαυστα και μη τοξικά. Το κάθισμα θα έχει ψηλή πλάτη και θα είναι όμοιο μορφολογικά με αυτό της φωτογραφίας.

Πλάτος πλάτης περί τα 520mm / Ύψος πλάτης **≥75mm**.

Η εξωτερική επένδυση θα είναι από δερματίνη υψηλής αντοχής σε μακροχρόνια χρήση.

Ειδικότερα, η δερματίνη θα πρέπει να είναι 100% pu, συνολικού βάρους **±5% 590g/mt** (EN12127) σε φάρδος **±2% 1,40**. Η αντοχή του υφάσματος στην τριβή (ISO12947-2Martindale) θα πρέπει να είναι στους **±10% 50.000 κύκλους τριβής**. Η δερματίνη θα πρέπει να είναι

βραδύκαυστη και η σταθερότητα του χρώματός της στο τεχνητό φως –Xenon (ISO 105 B02) θα πρέπει να είναι κατηγορίας ≥ 5 .

Όλες οι ραφές μετά την διαδικασία ραψίματος θα πρέπει να είναι ίσες και ομαλές χωρίς πτυχώσεις.

Η ρύθμιση της κλίσης και του ύψους της πλάτης και της έδρας καθώς και η σταθεροποίησή τους θα επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλων μηχανισμών που δίνουν τη δυνατότητα προσαρμογής στις κατά περίπτωση ανάγκες του χρήστη.

Η ανύψωση του καθίσματος θα γίνεται με αμορτισέρ ασφαλείας, διπλού τοιχώματος, πεπιεσμένου ουδέτερου αερίου υψηλών προδιαγραφών. Εξωτερικά θα είναι επενδεδυμένο με μανδύα πολυαμιδίου.

Το κάθισμα θα φέρει μηχανισμό **relax multiblock**, ώστε να δημιουργείται η σωστή εργονομικά γωνιά του σώματος, σύστημα ρύθμισης για ελεγχόμενη ανάκληση ανάλογα με το βάρος του χρήστη και σύστημα "Anti-panic" για ομαλή επαναφορά της πλάτης.

Οι βραχίονες του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένοι από μεταλλικό σκελετό επιχρωμιωμένο. Η επάνω επιφάνεια θα είναι κατασκευασμένη από ημίσκληρη πολυουρεθάνη $\geq 400 \text{ kg/m}^3$ με χαμηλό συντελεστή μετάδοσης της θερμότητας και επενδεδυμένη με την αντίστοιχη δερματίνη του καθίσματος. Οι βραχίονες θα συνδέονται με το σκελετό του καθίσματος μέσω ειδικών μεταλλικών υποδοχών και βιδών .

Το σύνολο της κατασκευής να μην φέρει αιχμηρά άκρα σε οποιοδήποτε σημείο του ικανά να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη ή τραυματισμό του.

Όλο το σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονου σχεδιασμού και αντίληψης, ώστε οι απαιτούμενες ρυθμίσεις να εκτελούνται με ευκολία από τον χρήστη.



► Κάθισμα εργασίας διευθυντικό

τεμάχια : 63

A3. ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΥ)

Το κάθισμα συνεργασίας, (φωτό) πρέπει να είναι σύγχρονου σχεδιασμού και αντίληψης, σταθερό, εργονομικό, υψηλής αντοχής και με καμπυλωμένα άκρα. Η έδρα του καθίσματος θα πρέπει να έχει πλάτος 45 έως 50cm. βάθος περί τα 45cm. Ο βασικός σκελετός του καθίσματος θα είναι μεταλλικός, κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνα 1,5mm οβάλ διατομής και υψηλής αντοχής, με τέσσερα πόδια στο δάπεδο. Τα πόδια θα συνδέονται μεταξύ τους με τραβέρσες και θα φέρουν πλαστικά πέλματα αντιολισθητικά στις απολήξεις τους για την καλύτερη έδραση του καθίσματος. Όλα τα μέρη του μεταλλικού σκελετού, θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας στους 200°C, για μεγάλη αντοχή στην τριβή και στο χάραγμα, αφού προηγουμένως γίνουν οι απαραίτητες εργασίες απολίπανσης και φωσφάτωσης.

Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης θα είναι κατασκευασμένος από κόντρα πλακέ οξυάς ανατομική μορφής πάχους ~12 mm και επενδεδυμένος με αφρώδη υλικά υψηλής πυκνότητας, ~30kg/m³ και πάχους ~4mm. Στο πίσω μέρος της πλάτης προσαρμόζεται κέλυφος από ανθεκτική πλαστικό.

Όλες οι βίδες στήριξης της έδρας να έχουν οδοντωτό **γκρόβερ** για μεγαλύτερη αντοχή. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής ώστε να μην παραμορφώνονται από την χρήση, να παρέχουν μακροβιότητα στη δομή του καθίσματος, με μορφή που να το καθιστά εργονομικό και αναπαυτικό για πολύωρη

χρήση. Τα αφρώδη υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την διαμόρφωση της έδρας και της πλάτης θα πρέπει, επιπροσθέτως, να μην εκπέμπουν τοξικές αναθυμιάσεις καίόμενα.

Το κάθισμα (έδρα – πλάτη) θα καλυφθεί με αρίστης ποιότητας δερματίνη, υψηλής αντοχής σε μακροχρόνια χρήση, αντίστοιχων προδιαγραφών με αυτές του καθίσματος εργασίας.

Το σύνολο της κατασκευής να μην φέρει αιχμηρά άκρα σε οποιοδήποτε σημείο του ικανά να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη ή τραυματισμό του.

Το κάθισμα θα πρέπει να μπορεί να στοιβάζεται (4-6 καθίσματα μαζί).



► Κάθισμα συνεργασίας

τεμάχια : 172

- A4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Τα καθίσματα θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε έλεγχο καταλληλότητας βάσει EN1335-01-02-03 και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό αρμοδίου διαπιστευμένου φορέα της Ε.Ε.
- Τα καθίσματα θα πρέπει να πληρούν τους όρους ασφαλείας και αντοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας οι δε εταιρίες κατασκευής να διαθέτουν σε ισχύ ISO 9001 διαχείρισης ποιότητας, ISO 14001 περιβαλλοντικής διαχείρισης, UNI STANDARDS EN1335 σταθερότητα-ποιότητα ασφάλεια για καθίσματα γραφείου.
- Ο χρωματισμός της δερματίνης θα επιλεγεί από υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας - μέλος της Ε.Π.Π (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής) κατόπιν επίδειξης δειγμάτων-πιστοποιητικών από την παλέτα της ΙΟΝΙΣ.
- Ο χρωματισμός των μεταλλικών μελών των καθισμάτων θα είναι γκρι ή χρώμιο και η επιλογή του θα γίνει από τον υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας - μέλος της Ε.Π.Π. κατόπιν επίδειξης δειγματολογίου.

- Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα του προσφερόμενου καθίσματος. Οι προμηθευτές οφείλουν να προσκομίζουν με την προσφορά τους όλα τα πρόσθετα στοιχεία που αφορούν το προμηθευόμενο προϊόν (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά κλπ.).
Η τελική επιλογή θα γίνει μετά τον έλεγχο των δειγμάτων και των όποιων πρόσθετων στοιχείων ζητηθούν από την επιτροπή διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ότι τηρούν όλα τα χαρακτηριστικά της περιγραφής του ζητούμενου καθίσματος.
- Η παράδοση και τοποθέτηση των επίπλων θα γίνεται σε ώρες προσυμφωνημένες με την Ε.Π.Π. στον χώρο για τον οποίο προορίζονται. Τα έπιπλα θα πρέπει να παραδίδονται καθαρά και σε πλήρη συναρμολόγηση.
Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί κατά την παράδοση είτε στο ίδιο το προϊόν είτε σε χώρο της Υπηρεσίας ο ανάδοχος υποχρεούται να την αποκαταστήσει με ευθύνη και δαπάνες του και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Π.Π.
- Ως χρόνος εγγύησης των ειδών ορίζεται το διάστημα των πέντε (5) ετών και για την διαθεσιμότητα / παρακαταθήκη των ανταλλακτικών στα επτά (7) έτη από την ημερομηνία που θα τα παραλάβει η επιτροπή. Εάν κατά τη διάρκεια των πέντε (5) ή επτά (7) ετών αντίστοιχα, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης/συνδεσμολογίας, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή.

B. ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΠΛΑ

B1.B2.B3. ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το γραφείο θα είναι απλό, λειτουργικό αποτελούμενο από ένα καπάκι (επιφάνεια εργασίας), δύο πλαϊνά, και μία μετώπη (ποδιά).

Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας τύπου P2 (EN 312:2010 όπως αυτό ισχύει) και συνεχούς ομοιογενούς διατομής τουλάχιστον 25mm, τριών στρώσεων με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χαμηλής περιεκτικότητας σε φορμαλδεΰδη και υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Το γραφείο θα έχει χρωματισμό όμοιο με τα υφιστάμενα έπιπλα στο χώρο. Περιμετρικά στα σόκορα θα

φέρει περιθώριο από PVC πάχους 2mm. το οποίο θα τοποθετηθεί θερμοκολλητικά με κόλλα μη τοξική, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα.

Στο κάτω μέρος των πλαϊνών τοποθετούνται δύο ρυθμιστές ύψους (ρεγουλατόροι) από πολυαμίδιο με ικανότητα φόρτισης τουλάχιστον 100kg. ο καθένας. Οι ρεγουλατόροι θα είναι βιδωμένοι με σπείρωμα σε εμφυτευμένα βύσματα μεταλλικά, που και αυτά έχουν πλατύ σπείρωμα στο εξωτερικό τους τοίχωμα και τοποθετούνται χωνευτά και βιδωτά στο σώμα των πλαϊνών, έτσι ώστε να μην μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτη έδρασή τους.

Η μετώπη θα είναι της ίδιας ακριβώς κατασκευής με το καπάκι, πάχους τουλάχιστον 18mm και θα φέρει περιθώριο από PVC πάχους 2mm, το οποίο θα τοποθετηθεί θερμοκολλητικά με κόλλα μη τοξική, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Η μετώπη θα είναι τοποθετημένη σε εσοχή ~15cm από το «πρόσωπο» του γραφείου και θα συνδέει τα δύο πλαϊνά.

Η σύνδεση των μελών του επίπλου θα γίνεται με χωνευτά μεταλλικά φιράκια και βύσματα, τα οποία τοποθετούνται έτσι ώστε το έπιπλο να είναι μεν λυόμενο αλλά η μέθοδος σύνδεσης να παρέχει απόλυτη σταθερότητα και αντοχή.



► Γραφείο διαστάσεων 1,20/1,40/1,60X0,80X0,75h

Γραφείο διαστάσεων 1,40X0,80X0,75m τεμάχια : 20

Γραφείο διαστάσεων 1,60X0,80X0,75m τεμάχια: 2

Γραφείο διαστάσεων 1,20X0,80X0,75m τεμάχια: 22

B4. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 4άρων συρταριών (3+1)

Το κουτί της συρταριέρας θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας τύπου P2 (EN 312:2010 όπως αυτό ισχύει) πάχους 18mm με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χαμηλής περιεκτικότητας σε φορμαλδεΐδη και υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά στα σόκορα θα φέρει περιθώριο από PVC πάχους 2mm. το οποίο θα τοποθετηθεί θερμοκολλητικά με κόλλα μη τοξική, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα.

Στη βάση θα προσαρμοσθούν τέσσερις διπλοί (δίδυμοι) τροχίσκοι περιστρεφόμενοι από πολυαμίδιο υψηλής αντοχής 30 κιλών ανά ζεύγος, κατάλληλοι για μαλακά και σκληρά δάπεδα. Τα συρτάρια θα είναι ξύλινα πλαστικοποιημένα, και θα σύρονται με μεταλλικούς οδηγούς, αρίστης ποιότητας. Η μετώπη των συρταριών θα είναι από μοριοσανίδα πάχους 18mm, με επίστρωση μελαμίνης και στα σόκορα θα φέρει περιθώριο από PVC πάχους 2mm τοποθετημένο θερμοκολλητικά. Τα συρτάρια θα κλειδώνουν όλα μαζί, με ενσωματωμένη κλειδαριά. Σε όλα τα συρτάρια θα τοποθετηθεί μεταλλική χειρολαβή στην μετώπη, της επιλογής της Υπηρεσίας μετά από επίδειξη δειγματολογίου. Η συρταριέρα θα έχει τρία συρτάρια και ένα μικρότερου ύψους (στενότερο) στο άνω μέρος με χωρίσματα εσωτερικά (μολυβοθήκη).

► **Συρταριέρα τροχήλατη (3+1 συρταριών) ~0,40X0,56X0,60m τεμάχια : 89**

B5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αρτιότητα της κατασκευής, στις ενώσεις των μελών των επίπλων, στο τέλειο φινίρισμα από όλες τις πλευρές, έτσι ώστε να μπορούν να είναι περίβλεπτα.
- Τα έπιπλα θα πρέπει να πληρούν τους όρους ασφαλείας και αντοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ISO 9001 διαχείρισης ποιότητας και ISO 14001 περιβαλλοντικής διαχείρισης.
- Ο χρωματισμός της μελαμίνης θα επιλεγεί από υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας - μέλος της Ε.Π.Π (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής) κατόπιν επίδειξης δειγμάτων-πιστοποιητικών του ΑΚΡΙΤΑ
- Ο χρωματισμός των μεταλλικών μελών των επίπλων καθώς και τα κάθε είδους πόμολα - χειρολαβές θα είναι γκρι ή χρώμιο και η επιλογή του θα γίνει από τον υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας - μέλος της Ε.Π.Π. κατόπιν επίδειξης δειγματολογίου.

- Η παράδοση - τοποθέτηση των επίπλων θα γίνεται σε ώρες προσυμφωνημένες με την Ε.Π.Π. στον χώρο για τον οποίο προορίζονται. Τα έπιπλα θα πρέπει να παραδίδονται καθαρά και σε πλήρη συναρμολόγηση.
- Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί κατά την παράδοση είτε στο ίδιο το προϊόν είτε σε χώρο της Υπηρεσίας ο ανάδοχος υποχρεούται να την αποκαταστήσει με δική του ευθύνη και δαπάνες σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Π.Π.
- Ως χρόνος εγγύησης των ειδών ορίζεται το διάστημα των πέντε (5) ετών και για την διαθεσιμότητα / παρακαταθήκη των ανταλλακτικών στα επτά (7) έτη από την ημερομηνία που θα τα παραλάβει η επιτροπή. Εάν κατά τη διάρκεια των πέντε (5) ή επτά (7) ετών αντίστοιχα, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης/συνδεσμολογίας, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή.