

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΟΘΟΝΗ (MULTIVIEWER)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση δεκαέξι τουλάχιστον εικόνων τυπικής ευκρίνειας (Standard Definition τόσο σε 16:9 όσο και 4:3) και αργότερα υψηλής ευκρίνειας σε δύο οθόνες . Θα χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση ισάριθμων μόνιτορ εικόνας παλαιάς τεχνολογίας CRT για την καλύτερη αποτύπωση εικόνων που έχουν aspect ratio 16:9. Η αποτύπωση των εικόνων στις δύο οθόνες θα γίνεται μέσω ειδικού προγράμματος από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΟΔΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ :16 Επεκτάσιμοι σε 32 BNC TYPE με δυνατότητα αυτόματου προσδιορισμού των σημάτων εισόδου (AUTOSENSING)κατά τα πρότυπα SMPTE 292M και SMPTE 259M-C. Κάθε σήμα εισόδου θα μπορεί να αποτυπώνεται σε ανεξάρτητο μέγεθος ,σε ανεξάρτητη θέση και με διαφορετικό ASPECT RATIO στις δύο οθόνες.

Μία είσοδος ANALOGUE REFERENCE

Μια είσοδος LTC σήματος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ: Δύο ανεξάρτητες έξοδοι DVI ανάλυσης μέχρι 1920X1080, καθώς και δύο ανεξάρτητες ψηφιακές έξοδοι HD/SD κατά τα πρότυπα SMPTE 292M ΚΑΙ SMPTE 259M-C

Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει δεύτερο τροφοδοτικό .

Επίσης πρέπει να δίνεται η δυνατότητα απεικόνισης σε κάθε εικόνα και των αντίστοιχων ήχων εάν είναι embedded . Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης διάφορων γραφικών σχεδίων αναλογικών ή ψηφιακών ρολογιών που θα συγχρονίζονται με την LTC είσοδο.

Το σύστημα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα ενδείξεων απωλειών των σημάτων εισόδου στην οθόνη. Επίσης θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης ενδείξεων κάτω από κάθε εικόνα (UNDER MONITOR DISPLAY) και φωτεινών ενδείξεων (TALLY) συγχρονισμένων από την κονσόλα μίξης.

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος θα πρέπει να ενεργοποιείται μια συγκεκριμένη είσοδος στην έξοδο της οθόνης.

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 1 FRAME.

Μαζί με το multiviewer θα δίνεται και το πρόγραμμα χειρισμού μέσω Η/Υ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα μηχανήματα (multiviewer) θα πρέπει να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη και διαθέσιμα ανταλλακτικά για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. Η εγγύηση θα πρέπει να παρέχεται και από την Κατασκευάστρια Εταιρεία και από την Ανάδοχο Εταιρεία. Επίσης η Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στη Βουλή αποδεικτικό εξόφλησης των εν λόγω μηχανημάτων από την Κατασκευάστρια Εταιρεία. Επίσης, μεγάλο ρόλο στην επιλογή των εν λόγω μηχανημάτων θα παίξει και το πλήθος των τηλεοπτικών σταθμών που το χρησιμοποιούν στην Ελλάδα.

Στην τιμή που θα προσφερθεί, θα συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις της Βουλής (7,17%), όχι όμως ο Φ.Π.Α., ο οποίος πρέπει να αναφέρεται σαφώς από την Ανάδοχο.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.