



**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟΝ 4^Ο ΟΡΟΦΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ
ΗΜΙΩΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙ
ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 11 (ΜΕΓΑΡΟ ΑΡΒΑΝΙΤΗ)**

CPV:

39112000-0/002 (Καθίσματα εργασίας)
39112000-0/003 (Καθίσματα συνεργασίας)
39112000-0/004 (Καθίσματα διευθυντικά)
39130000-2 (Επιπλα γραφείων)
39141300-5 (Ερμάρια)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

*Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
δεκαεννέα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα
ευρώ (19.430,00 €), πλέον ΦΠΑ 24%*

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

4393/2209/12.03.2019 (ΑΔΑ: 04-05ΟΧ)

ΑΘΗΝΑ 14/03/2019

Περιεχόμενα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης	2
A.1. ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2
A.2. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙ/ΝΤΙΚΟ	3
A.3. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ	5
A.4. ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Επισκέπτου).....	7
A.5. ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 2ΦΥΛΛΟ/1ΦΥΛΛΟ.....	9
► A.6. ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 4ΦΥΛΛΟ 1,00X0,50X2,10h	11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης

A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αφορά στην προμήθεια επίπλων που θα τοποθετηθούν στον ημιώροφο, στο γρ. 419 και γρ. 420 (Ε.Υ. Επιτροπής Ελέγχου Δηλ. Περιουσιακής Κατάστασης) του κτιρίου Αρβανίτη.

A.1. ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το γραφείο θα είναι απλό, λειτουργικό αποτελούμενο από ένα καπάκι (επιφάνεια εργασίας), δύο πλαϊνά, και μία μετώπη (ποδιά).

Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας τύπου P2 (EN 312:2010 όπως αυτό ισχύει) και συνεχούς ομοιογενούς διατομής τουλάχιστον 25mm, τριών στρώσεων με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης χαμηλής περιεκτικότητας σε φορμαλδεΰδη και υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Το γραφείο θα έχει χρωματισμό όμοιο με τα υφιστάμενα έπιπλα στο χώρο. Περιμετρικά στα σόκορα θα φέρει περιθώριο από PVC πάχους 2mm. το οποίο θα τοποθετηθεί θερμοκολλητικά με κόλλα μη τοξική, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα.

Στο κάτω μέρος των πλαϊνών τοποθετούνται δύο ρυθμιστές ύψους (ρεγουλατόροι) από πολυαμίδιο με ικανότητα φόρτισης τουλάχιστον 100kg. ο καθένας. Οι ρεγουλατόροι θα είναι βιδωμένοι με σπείρωμα σε εμφυτευμένα βύσματα μεταλλικά, που και αυτά έχουν πλατύ σπείρωμα στο εξωτερικό τους τοίχωμα και τοποθετούνται χωνευτά και βιδωτά στο

σώμα των πλαϊνών, έτσι ώστε να μην μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτη έδρασή τους.

Η μετώπη θα είναι της ίδιας ακριβώς κατασκευής με το καπάκι., πάχους τουλάχιστον 18mm και θα φέρει περιθώριο από PVC πάχους 2mm. το οποίο θα τοποθετηθεί θερμοκολλητικά με κόλλα μη τοξική, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα.

Η μετώπη θα είναι τοποθετημένη σε εσοχή ~15cm από το πρόσωπο του γραφείου και θα συνδέει τα δύο πλαϊνά. Η σύνδεση των μελών του επίπλου θα γίνεται με χωνευτά μεταλλικά φιράκια και βύσματα, τα οποία τοποθετούνται έτσι ώστε το έπιπλο να είναι μεν λυόμενο αλλά η μέθοδος σύνδεσης να παρέχει απόλυτη σταθερότητα και αντοχή.



► Γραφείο διαστάσεων 1,40X0,80X0,75h

► Γραφείο διαστάσεων 1,20X0,80X0,75h

σύνολο τεμ. 10: στο γρ.419

σύνολο τεμ. 20: 1τεμ.στο γρ.419
19τεμ. στον ημιώροφο

A.2. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙ/ΝΤΙΚΟ

Το διευθυντικό κάθισμα (φωτό) θα πρέπει να είναι εργονομικά μελετημένο ώστε να είναι άνετο για πολύωρη χρήση και από διαφορετικούς χρήστες (ανθρωπομετρικά μεγέθη), να είναι κατασκευασμένο με ανθεκτικά υλικά και εξαρτήματα ώστε να παρέχει μακροβιότητα και μορφολογικά να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη αισθητική. Όλα τα μέρη του μεταλλικού σκελετού, θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας στους 200C, για μεγάλη αντοχή στην τριβή και στο χάραγμα, αφού προηγουμένως γίνουν οι απαραίτητες εργασίες απολίπανσης και φωσφαλάτωσης.

Η βάση του καθίσματος θα είναι πεντακτινωτή, βαρέως τύπου, αποτελούμενη από πέντε οριζόντιες ισομήκεις ακτίνες, διαμέτρου τουλάχιστον 65εκ. κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνες επιχρωμιωμένη. Στο άκρο των ακτινών θα υπάρχουν οι κατάλληλες

υποδοχές για την τοποθέτηση διδύμων τροχών. Οι τροχοί θα είναι αθόρυβοι, κατάλληλοι τόσο για μαλακά όσο για σκληρά δάπεδα, κατασκευασμένοι από πολυαμίδιο υψηλή αντοχής, τόσης ώστε ο κάθε τροχός να έχει την ικανότητα να φέρει φορτία άνω των 50kg. Σε περίπτωση ολικής θραύσης ενός τροχού, το κάθισμα να μην ανατρέπεται. Για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο, η προσφορά να συνοδεύεται από τα ανάλογα πιστοποιητικά.

Ο σκελετός του καθίσματος (έδρα-πλάτη) θα είναι ενιαίος και κατασκευασμένος από πολλαπλές στρώσεις φύλλων ξύλου οξιάς πάχους **~12 mm** πρεσαρισμένα και συγκολλημένα σε καλούπι για την τελική μορφή της έδρας – πλάτης. Στο κάτω μέρος της έδρας θα υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοχές για να βιδωθούν οι μηχανισμοί.

Όλες οι βίδες στήριξης της έδρας να έχουν οδοντωτό γκρόβερ για μεγαλύτερη αντοχή.

Η ταπετσαρία της έδρας και της πλάτης θα τοποθετηθεί σε ξύλινο κέλυφος πάχους **≥6 mm**.

Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από αφρώδη υλικά υψηλής πυκνότητας- μαλακή διογκωμένη πολουρεθάνη πυκνότητας για την έδρα και για την πλάτη **≥30 kg/m³** και πάχους **≥50 mm**, μη παραμορφούμενα άκαυστα και μη τοξικά. Το κάθισμα θα έχει ψηλή πλάτη.

Η εξωτερική επένδυση θα είναι από δερματίνη υψηλής αντοχής σε μακροχρόνια χρήση.

Ειδικότερα, η δερματίνη θα πρέπει να είναι 100% pu, συνολικού βάρους **±5% 590g/mt** (EN12127) σε φάρδος **±2% 1,40**. Η αντοχή του υφάσματος στην τριβή (ISO12947-2Martindale) θα πρέπει να είναι στους **±10% 50.000** κύκλους τριβής. Η δερματίνη θα πρέπει να είναι βραδύκαυστη και η σταθερότητα του χρώματός της στο τεχνητό φως – Xenon (ISO 105 B02) θα πρέπει να είναι κατηγορίας **≥5**.

Όλες οι ραφές μετά την διαδικασία ραψίματος θα πρέπει να είναι ίσες και ομαλές χωρίς πτυχώσεις.

Η ρύθμιση της κλίσης και του ύψους της πλάτης και της έδρας καθώς και η σταθεροποίησή τους θα επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλων μηχανισμών που δίνουν τη δυνατότητα προσαρμογής στις κατά περίπτωση ανάγκες του χρήστη.

Η ανύψωση του καθίσματος θα γίνεται με αμορτισέρ αερίου υψηλών προδιαγραφών. Εξωτερικά θα είναι επενδεδυμένο με μανδύα πολυαμιδίου.

Η πλάτη και το κάθισμα θα στηρίζονται σε μηχανισμό **relax multiblock**, ώστε να δημιουργείται η σωστή εργονομικά γωνιά του σώματος.

Οι βραχίονες του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένοι από μεταλλικό σκελετό επιχρωμιωμένο. Η επάνω επιφάνεια θα είναι κατασκευασμένη από ημίσκληρη πολυουρεθάνη $\geq 400 \text{ kg/m}^3$ με χαμηλό συντελεστή μετάδοσης της θερμότητας και επενδεδυμένη με την αντίστοιχη δερματίνη του καθίσματος. Οι βραχίονες θα συνδέονται με το σκελετό του καθίσματος μέσω ειδικών μεταλλικών υποδοχών και βιδών .

Το σύνολο της κατασκευής να μην φέρει αιχμηρά άκρα σε οποιοδήποτε σημείο του ικανά να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη ή τραυματισμό του.

Όλο το σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονου σχεδιασμού και αντίληψης, ώστε οι απαιτούμενες ρυθμίσεις να εκτελούνται με ευκολία από τον χρήστη.



► Κάθισμα εργασίας διευθυντικό

τεμάχιο 1: στο γρ. 419

Α.3. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ

Η κατασκευή του καθίσματος θα είναι από υλικά υψηλής αντοχής ώστε να μην παραμορφώνονται από την χρήση, να παρέχουν μακροβιότητα στη δομή του καθίσματος, με μορφή που να το καθιστά εργονομικό και αναπαυτικό για πολύωρη χρήση και από διαφορετικούς χρήστες (σωματότυπος-βάρους σώματος, στάση σώματος).

Όλα τα μέρη του μεταλλικού σκελετού, θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας στους 200C, για μεγάλη αντοχή στην τριβή και στο χάραγμα, αφού προηγουμένως γίνουν οι απαραίτητες εργασίες απολίπανσης και φωσφαλάτωσης.

Η βάση του καθίσματος θα είναι πεντακτινωτή, βαρέως τύπου, αποτελούμενη από πέντε οριζόντιες ισομήκεις ακτίνες, διαμέτρου 66-70εκ. κατασκευασμένη εξ'ολοκλήρου από πολυαμίδιο. Στο άκρο των ακτινών θα υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοχές για την

τοποθέτηση διδύμων τροχών. Οι τροχοί θα είναι αθόρυβοι, κατάλληλοι τόσο για μαλακά όσο για σκληρά δάπεδα, κατασκευασμένοι από πολυαμίδιο υψηλή αντοχής, τόσης ώστε ο κάθε τροχός να έχει την ικανότητα να φέρει φορτία ~100kg. Σε περίπτωση ολικής θραύσης ενός τροχού, το κάθισμα να μην ανατρέπεται. Για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο, η προσφορά να συνοδεύεται από τα ανάλογα πιστοποιητικά.

Η έδρα του καθίσματος πρέπει να είναι σχεδιασμένη με ανατομικές καμπύλες σύμφωνα με τους κανόνες της εργονομίας.

Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης εσωτερικά θα είναι κατασκευασμένος από κόντρα πλακέ θαλάσσης για την έδρα $\geq 12\text{mm}$ και από πολυαμίδιο ενισχυμένο με πολλαπλές νευρώσεις που ενισχύουν την αντοχή της έδρας και της πλάτης.

Το εξωτερικό μέρος της έδρας και της πλάτης θα καλύπτεται από χυτοπρεσσαριστό πολυπροπυλένιο πάχους $\geq 40\text{mm}$ το οποίο θα κουμπώνει κατάλληλα στο εσωτερικό τμήμα της έδρας και της πλάτης αντίστοιχα.

Το κέλυφος της πλάτης θα φέρει εσωτερικά μεταλλική γωνία που να το συνδέει με την έδρα, το οποίο θα είναι καλυμμένο εξωτερικά με μαύρο πλαστικό κάλυμμα.

Το κάθισμα θα έχει ψηλή πλάτη και θα είναι όμοιο μορφολογικά με αυτό της φωτογραφίας.

Πλάτος πλάτης ~450mm / Ύψος πλάτης ~570mm.

Οι βραχίονες του καθίσματος θα είναι ανατομικής μορφής και θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εργονομίας. Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο, θα συνδέονται με το κάθισμα μέσω ειδικών μεταλλικών υποδοχών και βιδών και θα είναι ρυθμιζόμενοι καθ' ύψος (εύρος ρύθμισης 60mm).

Όλες οι βίδες στήριξης της έδρας να έχουν οδοντωτό γκρόβερ για μεγαλύτερη αντοχή και σταθερότητα.

Ο σκελετός θα πρέπει να έχει κατάλληλες υποδοχές για να βιδωθεί ο μηχανισμός synchron του καθίσματος.

Η ανύψωση του καθίσματος θα γίνεται με αμορτισέρ αερίου υψηλών προδιαγραφών. Εξωτερικά θα είναι επενδεδυμένο με μανδύα πολυαμιδίου.

Το ολικό ύψος της έδρας από το δάπεδο θα είναι 430-mm - 540mm + / - 5mm.

Το ύψος της πλάτης πρέπει να ρυθμίζεται με κατάλληλο μηχανισμό - κασάνια (up-down πλάτης -κάθετη κίνηση διαδρομής ~80mm) και με ευκολία από τον χρήστη χωρίς την χρήση βίδας.

Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης θα είναι επικαλυμμένος με αφρώδη υλικά υψηλής πυκνότητας ~40Kg/m³ και πάχους ~50 mm, μη παραμορφούμενα άκαυστα και μη τοξικά. Η ρύθμιση της κλίσης και του ύψους της πλάτης και της έδρας καθώς και η σταθεροποίησή τους να επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλων μηχανισμών ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.

Το κάθισμα (έδρα – πλάτη) θα έχει επένδυση από δερματίνη, υψηλής αντοχής σε μακροχρόνια χρήση.

Ειδικότερα, η δερματίνη θα πρέπει να είναι 100% pu, συνολικού βάρους ±5% 590g/mt (EN12127) σε φάρδος ±2% 1,40. Η αντοχή του υφάσματος στην τριβή (ISO12947-2Martindale) θα πρέπει να είναι στους ±10% 50.000 κύκλους τριβής. Η δερματίνη θα πρέπει να είναι βραδύκαυστη και η σταθερότητα του χρώματός της στο τεχνητό φως – Xenon (ISO 105 B02) θα πρέπει να είναι κατηγορίας ≥5.

Όλες οι ραφές μετά την διαδικασία ραψίματος θα πρέπει να είναι ίσες και ομαλές χωρίς πτυχώσεις.

Το σύνολο της κατασκευής να μην φέρει αιχμηρά άκρα σε οποιοδήποτε σημείο του ικανά να προκαλέσουν φθορά στην ενδυμασία του χρήστη ή τραυματισμό του.



► Κάθισμα εργασίας υπαλληλικό σύνολο τεμ. 35: 10τεμ.στο γρ.419

25τεμ. στον ημιώροφο

A.4. ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Επισκέπτου)

Το κάθισμα συνεργασίας, όμοιο με τα υφιστάμενα στο χώρο (φωτό) πρέπει να είναι σταθερό, εργονομικό, υψηλής αντοχής, με καμπυλωμένα και όχι αιχμηρά άκρα. Η έδρα του καθίσματος θα πρέπει να έχει πλάτος 45 έως 50εκ. βάθος περί τα 45εκ. Ο βασικός σκελετός του καθίσματος θα είναι μεταλλικός, κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνα 1,5mm οβάλ διατομής και υψηλής αντοχής, με τέσσερα πόδια στο δάπεδο. Τα πόδια θα συνδέονται μεταξύ τους με τραβέρσες και θα φέρουν πλαστικά πέλματα αντλιοσθητικά στις απολήξεις τους για την καλύτερη έδραση του καθίσματος.. Όλα τα μέρη του μεταλλικού σκελετού, θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας στους 200 C, για μεγάλη αντοχή στην τριβή και στο χάραγμα, αφού προηγουμένως γίνουν οι απαραίτητες εργασίες απολίπανσης και φωσφαλάτωσης. Η κατασκευή του σκελετού της έδρας και της πλάτης θα είναι από υλικά υψηλής αντοχής ώστε να μην παραμορφώνονται από την χρήση, να παρέχουν μακροβιότητα στη δομή του επίπλου, με μορφή που να καθιστά το έπιπλο εργονομικό και αναπαυτικό για πολύωρη χρήση, και τέλος από υλικά που να είναι φιλικά προς το περιβάλλον (ξύλεια, πολτός από ανακυκλωμένα υλικά κ.τ.λ.). Τα αφρώδη υλικά που πιθανόν θα χρησιμοποιηθούν για την διαμόρφωση της έδρας και της πλάτης θα πρέπει να μη παραμορφώνονται από την χρήση και καιόμενα να μην εκπέμπουν τοξικές αναθυμιάσεις. Το κάθισμα θα καλυφθεί με αρίστης ποιότητας δερματίνη, υψηλής αντοχής σε μακροχρόνια χρήση, αντίστοιχων προδιαγραφών με αυτές του καθίσματος εργασίας.



► Κάθισμα συνεργασίας

σύνολο τεμ. 20: 9τεμ.στο γρ.419

9τεμ. στον ημιώροφο
2τεμ. στην υπηρεσία

► Ερμάριο κλειστό 2φύλλο 0,84X0,43-0,45X2,10h	τεμάχια 5:	στον ημιώροφο
► Ερμάριο κλειστό 1φύλλο 0,50X0,43-0,45X2,10h	τεμάχιο 1:	στον ημιώροφο
► Ερμάριο κλειστό 2φύλλο 0,80X0,50X2,10h	τεμάχια 10:	στο γρ.419
► Ερμάριο κλειστό 1φύλλο 0,40X0,50X2,10h	τεμάχιο 1:	στο γρ.419

A.6. ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 4ΦΥΛΛΟ

Το ερμάριο θα είναι ιδίας κατασκευής με το 2φύλλο και θα χωρίζεται σε δύο τμήματα ως προς την κατακόρυφη έννοια.

Το κάτω τμήμα διαστάσεων 1,00X0,50X0,85h, θα φέρει δύο (2) ανοιγόμενες πόρτες και ένα κάθετο χώρισμα στην μέση του εσωτερικού του ερμαρίου, για να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη σταθερότητα.

Στο εσωτερικό του ερμαρίου θα τοποθετηθούν ένα (1) κινητό ράφι 25mm και ένα (1) σταθερό στο πάνω μέρος 25mm για την τοποθέτηση μηχανήματος που χρησιμοποιείται από την υπηρεσία που εδρεύει στο γρ. 419. Το άνω τμήμα διαστάσεων 1,00X0,50X1,13h, θα φέρει δύο (2) ανοιγόμενες πόρτες και δύο (2) κινητά ράφια 25mm με πλήρη διάτρηση ανά 3cm σε όλο το πλαϊνό και στις δύο πλευρές.

Τα ανοιγόμενα φύλλα θα έχουν πάχος 18mm. και θα είναι της ιδίας κατασκευής με το υπόλοιπο έπιπλο. Σε κάθε φύλλο θα τοποθετηθούν δύο μεντεσέδες χωνευτοί, αρίστης ποιότητας, που θα επιτρέπουν το άνοιγμα κατά 90°. Θα τοποθετηθεί επίσης κλειδαριά ασφαλείας και καθ' ύψος θα υπάρχει στην ένωση των φύλλων πλαστικό μπινί για το αθόρυβο κλείσιμο. Στα ανοιγόμενα φύλλα θα τοποθετηθούν μεταλλικές χειρολαβές, της επιλογής της Ε.Π.Π. κατόπιν επίδειξης δειγματολογίου.

Στο κενό πάνω από το σταθερό ράφι όπου θα τοποθετηθεί το μηχάνημα της υπηρεσίας, θα δημιουργηθεί οπή στην πλάτη του ερμαρίου η οποία θα είναι ιδίας κατασκευής με το υπόλοιπο έπιπλο, πάχους 8mm, για την τροφοδότηση του μηχανήματος (πρίζα – καλωδίωση) σε συγκεκριμένη θέση που θα ορισθεί από την αρμόδια υπηρεσία Η/Μ.μελέτης.

Το ερμάριο θα εδράζεται σε ρυθμιζόμενα πέλματα, τα οποία θα καλύπτονται με αρμοκάλυπτρο (μπάζα) κουμπωτό ύψους 12cm, ιδίας κατασκευής με το σώμα του ερμαρίου πάχους 18mm.

► Ερμάριο κλειστό 4φυλλο 1,00X0,50X2,10h τεμάχια 4: στο γρ.419

B. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αρτιότητα της κατασκευής, στις ενώσεις των μελών των επίπλων, στο τέλειο φινίρισμα, ώστε να μπορούν τα έπιπλα να είναι περίβλεπτα.
- Τα καθίσματα θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε έλεγχο καταλληλότητας βάσει EN1335-01-02-03 και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό αρμοδίου διαπιστευμένου φορέα της Ε.Ε
- Τα καθίσματα θα πρέπει να πληρούν τους όρους ασφαλείας και αντοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ISO 9001 διαχείρισης ποιότητας, ISO 14001 περιβαλλοντικής διαχείρισης, UNI STANDARDS EN1335 σταθερότητα ποιότητα ασφάλεια για καθίσματα γραφείου.
- Η τελική επιλογή της δερματίνης των καθισμάτων, ως προς τον τύπο/ποιότητα & ως προς το χρώμα θα γίνει από την Ε.Π.Π. κατόπιν επίδειξης δειγματολογίου από την παλέτα της ΙΟΝΙΣ.
- Η επιλογή του χρωματισμού της μελαμίνης θα γίνει από την Ε.Π.Π. κατόπιν επίδειξης δειγματολογίου του ΑΚΡΙΤΑ.
- Ο χρωματισμός των μεταλλικών μελών των επίπλων θα είναι γκρι ή χρώμιο και η επιλογή του θα γίνει από την Ε.Π.Π. κατόπιν επίδειξης δειγματολογίου.
- Οι διαστάσεις των ερμαρίων μπορούν να διαφοροποιηθούν $\pm 4\text{cm}$ σε συνεννόηση με την Ε.Π.Π. και κατόπιν ακριβούς προμέτρησης από τον ανάδοχο.