



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας είναι η συντήρηση, επισκευή ή και αντικατάσταση, κατά περίπτωση, μεταλλικών θυρών, θυρίδων και παραθύρων των απολήξεων εξαερισμών, μηχανοστασίων και τροχαλιοστασίων ανελκυστήρων στο δώμα (ταράτσα) της Βουλής των Ελλήνων και λοιπών μεταλλικών στοιχείων.

2. Περιγραφή.

Στο δώμα (ταράτσα) του Μεγάρου της Βουλής, υφίστανται απολήξεις, κυρίως για στέγαση τροχαλιοστασίων ανελκυστήρων ή ανεμιστήρων εξαερισμού, οι οποίες πρέπει να είναι επισκέψιμες για λόγους συντήρησης. Οι υφιστάμενες μεταλλικές πόρτες και θυρίδες επίσκεψης παρουσιάζουν κατά περίπτωση έντονη οξείδωση (σκουριά) και προβλήματα στους μεντεσέδες και στις κλειδαριές (όπου υφίστανται). Ο ανάδοχος καλείται να αντικαταστήσει ή συντηρήσει όλα τα σχετικά μεταλλικά στοιχεία του Παραρτήματος, σύμφωνα με την παρακάτω αναλυτική περιγραφή.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ώστε να καλυφθούν (εν λειτουργία) όλα τα συστήματα (τροχαλίες, κινητήρες κλπ) και όλοι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών ώστε να προστατευτούν από σκόνες, ρινίσματα ή λοιπούς ρύπους που θα δημιουργηθούν κατά την διάρκεια των εργασιών.

Το Παράρτημα περιλαμβάνει φωτογραφίες και συνοπτική περιγραφή για κάθε περίπτωση (αντικατάσταση, συντήρηση κλπ)

3. Αναλυτική περιγραφή συντήρησης

Οι μεταλλικές θύρες ή θυρίδες που θα συντηρηθούν :

- θα καθαρισθούν με μηχανικά (σβουράκι, τροχός, κλπ) ή χειρονακτικά μέσα (υαλόχαρτο, συρματόβουρτσα, κλπ) για την αφαίρεση ενδεχόμενης σκουριάς αλλά και κάθε άλλου ξένου σώματος από την επιφάνειά τους.
- θα επισκευαστούν και ρυθμιστούν ώστε να κλείνουν σωστά. Όπου απαιτείται θα γίνει αντικατάσταση των μεντεσέδων με καινούριους με ρουλεμάν, κατάλληλους για μεταλλικές θύρες και φορά ανοίγματος προς το εξωτερικό του μηχανοστασίου,
- Στις θύρες θα προστεθούν κλειδαριές με μηχανισμό μπίλιας για ελεύθερο άνοιγμα και υποδοχή για κλειδί τύπου YALE το οποίο θα είναι κοινό για όλες τις θύρες και θυρίδες (passepartout) με τρία (3) κλειδιά. Στις θυρίδες

επίσκεψης απλός σύρτης ανθεκτικός στην οξείδωση (γαλβανίζει), χωρίς κλείδωμα.

- θα προστεθούν λαβές όπου απαιτείται (εσωτερικά και εξωτερικά)
- θα βαφούν εκ νέου με δύο (2) στρώσεις εποξειδικού αντισκωριακού ασταριού και δύο (2) στρώσεις τελικού καλυπτικού εποξειδικού αντισκωριακού χρώματος, ίδιας απόχρωσης με αυτή του χώρου του μηχανοστασίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές Βαφής της παρούσας (παρ.6).

Στις εργασίες περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, εξοπλισμός, μικροϋλικά, εξαρτήματα και αναλώσιμα, καθώς και κάθε εργασία απαραίτητη αλλά μη κατονομαζόμενη σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών.

4. Αναλυτική περιγραφή αντικαταστάσεων

Οι μεταλλικές θύρες και θυρίδες θα είναι εξ ολοκλήρου θερμογαλβανισμένες με :

- περιμετρικό σκελετό και δύο ενδιάμεσους (οριζόντιους) συνδέσμους από RHS 30 x 30 x 2, επένδυση από έλασμα πάχους 2 mm συγκολλημένο στο σκελετό, με δύο (2) περσίδες εξαερισμού, αν πρόκειται για θύρες, διαστάσεων 0,60 x 0,40 m στο άνω και κάτω τμήμα τους ή μία περσίδα εξαερισμού, αν πρόκειται για θυρίδα, διαστάσεων 0,60 x 0,40 m και πλαίσιο (κάσα) από L 40 x 40 x 3
- δύο (2) στροφείς (μεντεσέδες) με ρουλεμάν κατάλληλους για μεταλλικές θύρες και φορά ανοίγματος προς το εξωτερικό του μηχανοστασίου,
- δύο (2) σταθερές λαβές (εσωτερικά και εξωτερικά) απλές
- στις θύρες κλειδαριά με μηχανισμό μπίλιας για ελεύθερο άνοιγμα και υποδοχή για κλειδί τύπου YALE το οποίο θα είναι κοινό για όλες τις θύρες και θυρίδες (passerpartout) με τρία (3) κλειδιά ενώ στις θυρίδες επίσκεψης απλός σύρτης ανθεκτικός στην οξείδωση (γαλβανίζει), χωρίς κλείδωμα
- σε περίπτωση δίφυλλης θύρας ή θυρίδας, θα τοποθετηθούν και δύο (2) σύρτες ανθεκτικοί στην οξείδωση (γαλβανίζει), άνω και κάτω, στο αριστερό φύλλο.

Τα πλαίσια των θυρών και των θυρίδων και τα σταθερά τμήματα θα στερεωθούν με μεταλλικά αγκύρια στο άνοιγμα του χώρου και θα συγκολληθούν μεταξύ τους στις κοινές πλευρές τους.

Σε περίπτωση αντικατάστασης παραθύρου με σταθερό μεταλλικό τμήμα με περσίδες για λόγους αερισμού, ισχύουν τα παραπάνω, χωρίς στροφείς (μεντεσέδες), λαβές και κλειδαριά (Σταθερό πλαίσιο εξ ολοκλήρου θερμογαλβανισμένο με σκελετό από L 40 x 40 x 3 και επένδυση από έλασμα πάχους 2 mm.).

Σε περίπτωση προσθήκης νέας θυρίδας αερισμού, εκτός από τα παραπάνω θα ενισχυθεί και το σημείο στήριξης της νέας περσίδας με δεύτερο περιμετρικό πλαίσιο όμοιο με της περσίδας επί της τοιχοποιίας (θερμογαλβανισμένο από L 40 x 40 x 3).

Όλες οι νέες περσίδες θα είναι μορφής που δεν θα επιτρέπει την εισροή υδάτων βροχής και θα εγκριθούν από την επιτροπή παραλαβής του έργου πριν την τοποθέτησή τους.

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η αποξήλωση, αποκομιδή και απόρριψη των υφισταμένων θυρών, θυρίδων και πλαισίων, καθώς και όλες οι εργασίες, υλικά, εξοπλισμός, μικροϋλικά, εξαρτήματα και αναλώσιμα, καθώς και κάθε εργασία απαραίτητη αλλά μη κατονομαζόμενη σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών.

5. Λοιπές εργασίες

1. Σε ένα σημείο της στέγης απουσιάζει ένα τμήμα προστατευτικού κιγκλιδώματος, (μήκους 4m περίπου αποτελούμενο από 2 οριζόντιες λάμες με κάθετα στοιχεία συγκράτησης) που είχε αφαιρεθεί παλαιότερα. Ο ανάδοχος καλείται να τοποθετήσει και συγκολλήσει αντίστοιχα μεταλλικά στοιχεία για την αποκατάσταση του τμήματος και την ομοιογένεια αυτού, τόσο στην κατασκευή όσο και στην όψη, με το υφιστάμενο κιγκλίδωμα. (Παράρτημα εικ.17)

Ευθύνη του Αναδόχου είναι η επί τόπου μέτρηση και επαλήθευση της ακριβούς διάστασης του προς αποκατάσταση κιγκλιδώματος.

2. Επίσης θα προστεθούν χειρολιστήρες σε μια κλίμακα, όμοιοι με τους παρακείμενους, για λόγους ασφαλείας του προσωπικού συντήρησης. (Παράρτημα εικ.18)
3. Θα κατασκευαστεί μεταλλική βάση ύψους 30cm και επιφάνειας 60 X 90 cm ικανή να αντέχει 30Kg, που θα τοποθετηθεί εντός του χώρου του παραρτήματος εικ. 15 για την τοποθέτηση μηχανημάτων.
4. Θα αντικατασταθεί πλήρως η οροφή του τροχαλιοστασίου TA5/6 (Παράρτημα εικ.14β) με νέα γαλβανισμένη λαμαρίνα συγκολλημένη σε εσωτερικό σκελετό από L 40x40x3 σε σχήμα σταυρού για την αποφυγή στρεβλώσεων.
5. Θα αντικατασταθεί πλήρως η οροφή του τροχαλιοστασίου TA7 (Παράρτημα εικ.13) με νέα “κριθαρωτή» λαμαρίνα PL 3/5 υποστηριζόμενη από σκελετό από RHS 60x40x4 εξ ολοκλήρου θερμογαλβανισμένο αποτελούμενο από ένα περιμετρικό πλαίσιο με ένα οριζόντιο και τρία κάθετα στοιχεία (δύο εξ’ αυτών θα πλαισιώνουν εσωτερικά την καταπακτή). Η νέα οροφή θα τοποθετηθεί τουλάχιστον 10cm ψηλότερα, αφήνοντας περιμετρικά κενό για αερισμό, το οποίο θα καλυφθεί με μεταλλική σίτα πυκνού πλέγματος, για την αποφυγή εισόδου εντόμων, από αντισκωριακό υλικό (γαλβανιζέ).
Η νέα οροφή θα εξέχει του φρεατίου κατά 10cm σε κάθε πλευρά για την αποφυγή εισροής υδάτων, με γύρισμα προς τα πάνω στις τρεις εξωτερικές πλευρές και θα έχει κλίση 4% προς την οροφή του κτηρίου για την απορροή των υδάτων.
Θα φέρει επίσης περιμετρικό κιγκλίδωμα ύψους 90cm, αποτελούμενο από ορθοστάτες και κουπαστή από L 40x40x3 και δύο οριζόντιες λάμες (ανά 30cm) στις 3 πλευρές προς τον ακάλυπτο και ανοιγόμενη στεγανή καταπακτή με σύρτη διαστάσεων τουλάχιστον 60X60cm.
Επειδή η νέα οροφή θα είναι βατή, θα τροποποιηθεί τμήμα του υφιστάμενου κιγκλιδώματος (διαμόρφωση τμήματος μήκους ≈ 1 m από σταθερό σε ανοιγόμενο σύμφωνα με τις επί τόπου υποδείξεις της Επιτροπής) για ευκολότερη πρόσβαση στον χώρο του τροχαλιοστασίου.

Όλα τα παραπάνω νέα μεταλλικά στοιχεία θα βαφθούν με δύο (2) στρώσεις εποξειδικού αντισκωριακού ασταριού και δύο (2) στρώσεις τελικού καλυπτικού εποξειδικού αντισκωριακού χρώματος, ίδιας απόχρωσης με αυτή των παρακείμενων υφιστάμενων στοιχείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές Βαφής της παρούσας (παρ. 6).

6. Θα προστεθούν δύο κλειδαριές όμοιου τύπου με τις νέες (και με το ίδιο κλειδί) σε δύο υφιστάμενες πόρτες. (Παράρτημα εικ.7 & εικ. 13γ)

6. Επιφανειακή προστασία – Βαφή

Οι μεταλλικές κατασκευές θα προστατευτούν με κατάλληλες αντιδιαβρωτικές - αντισκωριακές στρώσεις ασταριού και τελικού – καλυπτικού χρώματος. Οι βαφές θα γίνονται σε επιφάνειες απόλυτα ομαλές, καθαρές και στεγνές. Καμιά στρώση δεν θα εφαρμόζεται χωρίς να έχει στεγνώσει τελείως η προηγούμενη.

Η αντιδιαβρωτική προστασία των μεταλλικών στοιχείων (ελάσματα, γαλβανισμένα ειδικά τεμάχια και δοκοί) περιλαμβάνει την εφαρμογή :

- Αντισκωριακού ασταριού συμβατού με το τελικό – καλυπτικό χρώμα, συνολικού πάχους ξηρού υμένα d.f.t. 100 - 120μm.
- Τελικού - καλυπτικού αντισκωριακού χρώματος ίδιας απόχρωσης και ποιότητας με το υφιστάμενο, πάχους ξηρού υμένα d.f.t. 120 - 150μm.

Η επί τόπου βαφή των υφιστάμενων μεταλλικών στοιχείων θα γίνει αποκλειστικά με βούρτσα (πινέλο) ή ρολό και όχι με ψεκασμό (airless spray).

Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση βαφών σε καιρικές συνθήκες που προκαλούν συμπύκνωση υδρατμών ή δεν επιτρέπουν την εξάτμιση (βροχή, ομίχλη, σχετική υγρασία > 80%, κλπ).

7. Χρόνος αποπεράτωσης

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, συμπεριλαμβανόμενων και των εργασιών του Γενικού Όρου 10 των Υποχρεώσεων του Αναδόχου (αποκομιδή άχρηστων υλικών και καθαρισμός του χώρου).

8. Γενικοί όροι – Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους της Βουλής των Ελλήνων προκειμένου να γνωρίσουν όλες τις επιτόπου συνθήκες.
2. Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού, συνεργατών, βοηθών κλπ) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου.
3. Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την κρίση της ως ακατάλληλο.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση αυτών, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.
5. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Πριν την έναρξη

των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην αναγγελία έναρξης των εργασιών στο αρμόδιο κατάστημα του Ι.Κ.Α.

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κλπ περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
7. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια συντήρησης ή λόγω πλημμελούς διενέργειας αυτής, παράληψης ή κακότεχνης επισκευής, υπαιτιότητας του Αναδόχου, του προσωπικού του ή συνεργάτη του, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη: υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά που προκλήθηκε, αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την αστική ευθύνη έναντι τρίτων, αποζημιώνει τον/τους παθόντες για κάθε σωματική ή άλλη βλάβη απόρροια του ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης.
8. Ο Ανάδοχος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε και για κάθε φύσεως και είδους ζημιές που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου του αναδόχου ή και του προσωπικού του που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών. Εάν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ' αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών.
9. Όλα τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση/επιθεώρηση θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εμπορίου κλπ) και σύμφωνα με τις διεθνείς ή ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές. Ελαττωματικά υλικά ή και τεχνικός εξοπλισμός που ζημιώθηκε κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών.
10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες προκειμένου να εξασφαλίζει την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των χώρων αυτών, να περισυλλέγει τα πάσης φύσεως άχρηστα υλικά, να τα απομακρύνει και να τα απορρίπτει σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές. Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού με τους ανελκυστήρες
11. Ο ανάδοχος εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης Ανάθεσης, θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσοστού 5% επί του συνολικού τιμήματος, βάσει του οποίου κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός (χωρίς ΦΠΑ).
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβεί οποιαδήποτε άλλη προθεσμία ορίζεται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, θα του επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 0,5% του συνολικού τιμήματος βάσει του οποίου κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός για κάθε ημέρα καθυστέρησης και μέχρι του ποσού 20% του συνολικού τιμήματος βάσει του οποίου κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός.
12. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν πραγματοποιήσει τις αναφερόμενες εργασίες επιθεώρησης/συντήρησης εντός του συμβατικού χρόνου ή του χρόνου παράτασης που του δόθηκε.

13. Για την εκτέλεση όλων των παραπάνω περιγραφόμενων θα προσφερθεί κατ' αποκοπή τιμή. Στις τιμές δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ που βαρύνει τη Βουλή.
14. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφ' άπαξ, μετά το πέρας του έργου, εφόσον ο ανάδοχος προσκομίσει όλα τα νόμιμα παραστατικά και αφού πρώτα βεβαιωθεί η ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.
15. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό με την υποβολή οικονομικής προσφοράς θεωρείται ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας τεχνικής περιγραφής και ότι έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες του έργου. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

Κωνσταντίνος Ματρακίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Παναγιώτης Πολυχρονόπουλος
Προϊστάμενος Τμήματος
Ηλεκ/γιας- Μηχ/γιας



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προς την ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο υπογράφων
νόμιμος εκπρόσωπος της
οδός ΑΦΜ
αφού έλαβα γνώση την από Σεπτεμβρίου 2016 Τεχνική Περιγραφή της Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήματος Ηλεκ/γίας- Μηχ/γίας της Βουλής, στην οποία
περιγράφεται λεπτομερώς το αντικείμενο των εργασιών και των επί τόπου συνθηκών
εργασίας, κλπ., για την συντήρηση, επισκευή ή και αντικατάσταση, κατά
περίπτωση, μεταλλικών θυρών και θυρίδων στις απολήξεις της οροφής του Μεγάρου
της Βουλής των Ελλήνων και λοιπές εργασίες ,
δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την ανάληψη των παραπάνω που θα
εκτελεσθούν σύμφωνα με την εν λόγω Τεχνική Περιγραφή έναντι του κατ' αποκοπή
τιμήματος των € ΕΥΡΩ
.....
.....(ολογράφως),
στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ που βαρύνει τη Βουλή.

Αθήνα / / 2016

Ο προσφέρων

(υπογραφή – σφραγίδα εταιρείας)

***Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα σε κλειστό φάκελο.**